

# Farol de Trabalho Linha Tradicional

(SMFT6151)  
(SMFT6151K)



15W (1050 Lumens)  
15W (1200 Lumens)

(SMFT6183K)



18W (1260 Lumens)

(SMFT6246B)



24W (1680 Lumens)

(SMFT6271A)  
(SMFT6271B)



27W (1500 Lumens)  
27W (1890 Lumens)

(SMFT6481)



48W (3360 Lumens)

A ACR dispõe dos faróis de trabalho “heavy duty” com diferentes intensidades luminosas para atender às mais variadas aplicações. Também conhecidos como worklamp LED, o farol auxiliar de trabalho da ACR é ideal para condições de trabalho extremas, visto que conta com grau de proteção IP67 (IP69K opcional).

Com LEDs última geração, o farol de trabalho da ACR proporciona o uso por mais de 50.000 horas, reduzindo drasticamente custos com manutenção, proporcionando maior economia de energia.

## Benefícios

- Faróis de alta performance para trabalho pesado
- Waterproof IP67 (IP69K opcional)
- Maior durabilidade (2 Anos de Garantia)
- Certificações Internacionais Diversas
- Anti-vibração 15Gms 24-2000Hz
- LEDS de alta qualidade luminosa

## Características Técnicas

Código	SMFT6151	SMFT6151K	SMFT6183K	SMFT6246B	SMFT6271A	SMFT6271B	SMFT6481
Potência / Lumens	15W / 1050lm	15W / 1200lm	18W / 1260lm	24W / 1680lm	27W / 1890lm	27W / 1500lm	48W / 3360lm
Alimentação	10-30 VCC	10-80 VCC	10-30 VCC	10-30 VCC	10-30 VCC	10-30 VCC	10-30 VCC
Tipo de LED	EPISTAR	CREE LED	EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR	EPISTAR
Dimensões (LxPxA)	109x35x139mm	109x35x139mm	150x59x56	143x65x90mm	109x139x159mm	109x139x159mm	109x73x137mm
Certificações	ECE; R10	ECE; R10	CE; RoHs	ECE; RoHs	ECE; R10	CE; RoHs	CE; RoHs
Tipo de feixe	Flood Light 60° / Opcional: Spot light						
Temp. de op.	-40 ~ 85°C						
Material	Caixa de alumínio fundido						
Proteção / Vida útil	Waterproof IP67 (IP69K opcional) / +50.000h						

**Opcional: com Conector Deutsch**  
Acrescentar “DT” no final do código



## Aplicações

