

PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS



(SKCWF687IHD45)

Câmera Wireless para garfo de empilhadeira



(SKCWU673AIDIG120)

(SKCWU673AIHD120)

Câmera Wireless para aplicações universais



(SKMW71254SHD66)

Monitor 7" Wireless com SPLITTER



(SKMW91384QHD54R)

Monitor 9" Wireless com SPLITTER e DVR interno



BENEFÍCIOS



Conexão Wireless 100 Metros



Waterproof



Maior durabilidade (2 Anos de Garantia)



Imagem em alta resolução



Câmera com visão noturna Smart IR



Monitores com DVR interno (SD Card 128GB até 220 horas de gravação)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÂMERAS WIRELESS			
Câmera	Digital	Para Garfo	Digital HD
Código	SKCWU673AIDIG120	SKCWF687IHD45	SKCWU673AIHD120
Ângulo de Visão	120°	45°	120°
Dist. Visão Noturna	12 ~ 15m	1 ~ 3m	12 ~ 15m
Microfone	Sim	Não	Sim
Distância Transmissão	100 metros		300 metros
Resolução	500TV Lines		720P
Consumo	250mA a 12V 140mA a 24V		400mA a 12V 200mA a 24V
Alimentação	DC 10-32V (opcional 48V)		
Imagem	1/4" CMOS HM1246		
Sistema de TV	PAL (padrão) / NTSC (opcional)		
Temp. de Operação	-20 ~ +70°C, Umidade 90%		
Grau de Proteção	IP69K		

MONITORES WIRELESS		
Monitor	LCD Digital 7"	LCD Digital 9"
Código	SKMW71254SHD66	SKMW91384QHD54R
Brilho	500cd/m ²	600cd/m ²
Ângulo de Visão	U80 85° R/L 85°	U50 70° R/L 70°
Resolução	1024 x 3 (RGB) x 600	
Descompressão	H.264	
Consumo de Ener.	Máx. 8W	Máx. 9W
Alimentação	DC 12-32V (opcional 48V)	
Formato do Sistema	PAL / NTSC	
Autofalante	1.5W/8Ω	
Canal	4 Canais Wireless (4 câmeras)	
Cartão SD	Máx. 128GB (não incluso)	
Freq. de Operação.	2412-2467 Mhz	2412 - 2472 Mhz
Grau de Proteção	IP66	IP54
Temp. de Operação	-20 ~ +70°C, Umidade 90%	

Acessórios:



(SKAC552)

Bateria para câmera ou monitor wireless



(SKAD001)

Carregador de bateria de lítio PLUG EURO



(SKAD520)

Conversor para alimentação 48V

KIT CÂMERAS E MONITORES WIRELESS wCAV

APLICAÇÕES

