SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

FAMÍLIA 2
iVIEW

MONITORES HD dMAV

ACR

PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS

(SKMC51233NHD66)

MONITOR DE 5"
3 CANAIS (SEM SPLITTER)

(SKMC71254SHD66)

MONITOR DE 7"
3 CANAIS (COM SPLITTER)

(SKMC71404QHD66)

MONITOR DE 7"
4 CANAIS (COM QUADVIEW)

(SKMC102914QHD54)

MONITOR DE 10"
4 CANAIS (COM QUADVIEW)

BENEFÍCIOS

- Qualidade de Imagem HD
- Waterproof (Exceto 10,1")
- Anti-vibração: ISO 16750-3 Max. 6.3G
- Alto-falante embutido
- Para todos os monitores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Monitor de 5"	Monitores de 7"	Monitor de 10"
Tamanho do LCD	5"	7"	10,1"
Canais	3	3 / 4	4
Divisão de Tela	Não	Splitter / Quadview	Quadview
Alimentação	DC 10-32V	DC 10-32V	DC 10-32V
Consumo de Energia	8W	Com Splitter 25W / Sem Splitter 6W	30W
Grau de proteção	IP66	IP66	IP54
Vibração mecânica	6.3G	6.3G	6.3G
Temperatura de operação	-20 ~ 70°C, Umidade 90%	-20 ~ 70°C, Umidade 90%	-20 ~ 70°C, Umidade 90%
Auto-falante	1W/8Ω	1W/8Ω	1W
Contraste	500:1	700:1	1000: 1
Resolução	640 x 3 (RGB) x 480	1024 x 3 (RGB) x 600	1024 x 3 (RGB) x 600
Ângulo de visão	U: 50° / D: 70°, R/L: 70°	U: 85° / D: 85°, R/L: 85°	U: 80° / D: 80°, R/L: 80°
Sistema de TV	PAL / NTSC	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Brilho	250cd / m²	600cd / m²	650cd / m²
Touch - Screen	Não	Não	Sim

RUA SANTOS DUMONT, 225 | CENTRO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | CEP 09715-120
PABX (11) 4121 7200 | ACR@ACR1.COM.BR | WWW.ACR1.COM.BR