

Câmera IA iVIEW+ para detecção de pedestre

Câmera para sistema iVIEW+



Monitor para sistema iVIEW+

A câmera IA iVIEW+ da KIGIS é projetada para detectar pedestres e alertar operadores de equipamentos em tempo real, utilizando inteligência artificial avançada. Ela emite alertas auditivos e visuais para reduzir acidentes de trabalho e pode parar automaticamente a máquina em situações de risco. A iVIEW+ destaca-se pela detecção precisa e rápida, utilizando tecnologias como banda ultralarga, Vision AI e IoT. Esses recursos informam imediatamente os operadores sobre a presença de pedestres, aumentando a segurança no local de trabalho. Desenvolvida pela KIGIS, a câmera IA iVIEW+ é reconhecida internacionalmente por sua tecnologia e segurança. No Brasil, a ACR representa a KIGIS, oferecendo suporte técnico contínuo e projetos personalizados para os clientes.

Benefícios

- Tecnologia Deep Learning IA
- Range de detecção configurável
- Armazenamento em tempo real (SD não incluso) /Qualidade HD
- Suporta até 4 câmeras QuadView
- Waterproof IP69K / Fácil Instalação
- Reconhecimento da posição exata do pedestre mesmo em condições adversas.

Características Técnicas

| Câmera para sistema iVIEW+ | |
|----------------------------|----------------------------|
| Tensão | DC 12V (via monitor) |
| Sensor de Imagem | CMOS colorido de 1/4" |
| Ângulo de Visão (D) | 132°(D), 100°(H), 76°(V) |
| Temperatura de op. | -40° ~ 105°C |
| Dimensão | 60 x 35 x 48mm |
| Peso | 0,98kg |
| Grau de Proteção | IP69K |
| Saída de Vídeo | Composto (CVBS) 75 Ω 1Vp-p |

| Monitor para sistema iVIEW+ | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tensão | DC 12V ~ 48V |
| Tamanho de tela | TFT de 7 polegadas / 1024 x 600 |
| Profundidade de Cor | 16,7 M |
| Temperatura de Op. | -20° ~ 65°C |
| Dimensão | 225 x 140 x 70mm |
| Peso | 1,03kg |
| Botões | 5 botões com retro iluminação LED |
| Entrada da Câmera | Até 4 canais |
| Entrada de Vídeo | Composto (CVBS) 75 Ω 1Vp-p |

KW1340200052 - Cabo adaptador de 3 fios 10A para sistema iVIEW+

KW1340200030 - Cabo extensor 3,5 metros para sistema iVIEW+

KW1702030002 - Cabo extensor 1 metro IPAS (para uso com o EOD)

KWRVMK019004 - Conjunto de suporte do monitor para sistema iVIEW+

Aplicações

Armazéns



Fábricas



Canteiros de obras



Mineradoras



Portos

Câmera IA iVIEW+ para detecção de pedestre

Funcionalidades

O algoritmo de inteligência artificial presente nas CÂMERA COM IA é capaz de reconhecer a posição exata do pedestre mesmo em condições adversas.




Pedestre Visto de Costas



Pedestre Carregando Volume



Visão de Pedestre Bloqueada



Pedestre Agachado

Diagrama



Detectação de Pedestre



Box vermelho em torno de pedestre



Alerta de LCD / LED com som de bipe

Detecte a única figura humana




O algoritmo reconhece automaticamente o pedestre independente do ambiente

EOD - Dispositivo de saída externa



Dispositivo intermediário que permite que dispositivos adicionais operem de acordo com o sinal de aviso. O EOD como controlador de velocidade, lâmpada, alarme e etc...

Configuração do range de detecção



É possível configurar 4 disposições de zonas de detecção, podendo ser instalada mediante ao tipo de sinal de funcionamento do equipamento

Sinalizador sonoro com 3 sons/ mensagens personalizadas



Reproduz a fala real com qualidade e clareza incomparáveis. Possui opção de gravar até 3 alarmes