

# CÂMERAS FULL HD dCAV

FAMÍLIA 2  
iVIEW



## PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS



(SKCCW676AIFHD130) - FHD  
(SKCCW676AIFHD150) - FHD  
(SKCCW676AIFHD170) - FHD

(SKCCU073AIFHD130) - FHD

(SKCCS410AIFHD150) - FHD  
(SKCCS410AIFHD170) - FHD



WIDE VIEW



UNIVERSAL VIEW



SIDE VIEW

## BENEFÍCIOS



Trabalho pesado  
24 horas



Waterproof  
IP69K



Anti-vibração: ISO 16750-3 Máx.  
10G



Visão noturna  
com Smart IR



Para todas as  
câmeras

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |   |                |            |
|--|---|----------------|------------|
| <b>Dispositivo de imagem</b>           | 1/2,9" CMOS   |                |            |
| <b>Sistema de TV</b>                   | PAL (padrão) / NTSC (opcional)                                    |                |            |
| <b>Resolução</b>                       | 1080P   |                |            |
| <b>Alimentação</b>                     | DC12V   |                |            |
| <b>Corrente de consumo</b>             | WIDE VIEW   | UNIVERSAL VIEW | SIDE VIEW  |
|  | Máx. 220mA  | Máx. 220mA     | Máx. 220mA |
| <b>Conexão</b>                         | RCA / 4 PIN   |                |            |
| <b>Cabos</b>                           | Produzidos com materiais resistentes ao fogo, certificação R118-3 |                |            |
| <b>Temperatura de operação</b>         | -20°C ~ 70°C, RH 95%  |                |            |
| <b>Grau de proteção</b>                | IP69K   |                |            |
| <b>Vibração mecânica</b>               | 10G   | 17,3G          | 10G        |
| <b>Ângulo de visão</b>                 | 130°; 150°; 170°  | 130°           | 150°; 170° |
| <b>Microfone / Áudio</b>               | Sim / 8   |                |            |
| <b>Distância de visão noturna</b>      | WIDE VIEW   | UNIVERSAL VIEW | SIDE VIEW  |
|  | 15m   | 15-8-10m       | 3-5m       |
| <b>Modo de Imagem Espelho / Normal</b> | Não   | Sim            | Não        |