

## PARA EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA SUSPensa



(SKDV426)

(SKMHD293)

(SKCAI134676)

(SKDMS31)

(SKCAIHDW671-170)

(SKWR478)

É um **sistema de monitoramento** para **içamento de cargas** operadas por cabine. Com este sistema o **responsável** pelo operador pode acessar **todas as informações** armazenadas na nuvem através do **DVR**. O **operador** por sua vez só terá a visão da **carga içada** e por **segurança** o monitor será configurado por senha para que o operador **não tenha** acesso as informações armazenadas no DVR e a **nenhuma configuração**.

## BENEFÍCIOS



Monitoramento em  
tempo real



Waterproof  
IP69K



Calibração simplificada  
e fácil instalação



Visão noturna  
com Smart IR



2 anos de garantia

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	10-36V DC
Consumo de energia	Máx. 4W
Conexão externa	4 conectores aviação feminino, que podem ser conectados aos monitores HD e FHD
Parâmetros do módulo de câmera embutida	HD 1920x1080p/25f ou 1920x1080p/30f
Sinal de vídeo	Saída AHD
Codificação de vídeo	H.264
Resolução de gravação de vídeo	HD 1920x1080/25f ou 1920x1080/30f
Parâmetros de gravação	Arquivos de gravação no formato AVI, cartão 128G TF
Codificação de áudio	ADPCM
Parâmetros do módulo WIFI	2.4G, 802.11b/g/n 150Mbps
Temperatura de operação	-20~+70°C
Temperatura de armazenamento	-40~85°C
Dimensões	110x86.5x64mm
Peso	200g
Super-Capacitor	Sim

## DETECÇÃO DAS AÇÕES

- Fadiga
- Telefone
- Nenhum Operador



## RECURSOS

- Detecção e aviso de comportamentos inseguros dos operadores, como fadiga, uso do telefone, sem operador;
- Identificação do operador através do módulo de reconhecimento facial embutido (FRM). Até 10 operadores podem ser registrado no sistema;
- Integração perfeita com MDVR, alarme em tempo real e upload de vídeo para comportamento anormal de operação;
- Gravador de vídeo embutido que suporta alta definição 1920x1080/25f ou 30f H.264 (HD). Gravação de vídeo de alarme, gravação de 75 horas de alarme (gravação síncrona de 20 segundos após o alarme ser disparado);
- Módulo WIFI embutido, o dispositivo pode ser facilmente calibrado e configurado na página da web conectando o dispositivo Wi-Fi;
- Leds infravermelhos embutidos, o status do operador pode ser efetivamente detectado em qualquer condição de luz. O operador de óculos escuros também pode ser detectado;
- Alto-falante embutido de 2W e alarme sonoro.
- Com protocolo CAN e RS232 incluso na versão básica.

## EXEMPLO DE APLICAÇÃO

