







# Sinalizador visual led multi-color para status



*SIRENA*

		CÓDIGOS						
								
Bases	R	12/24V ACDC	38781	38782	38783	38784	38785	38786
		90/240V AC	38791	38792	38793	38794	38795	38796
M		12/24V ACDC	38801	38802	38803	38804	38805	38806
		90/240V AC	38811	38812	38813	38814	38815	38816



O sinalizador visual led multi-color para status é uma ferramenta essencial em ambientes industriais, projetada para fornecer uma indicação visual clara e imediata do estado do contator geral. Disponível em duas versões distintas, com prensa-cabo M16 ou com rosca NPT de 1/2", o sinalizador oferece flexibilidade na instalação e adequação a diferentes necessidades de infraestrutura, permitindo uma escolha adequada conforme as especificações técnicas do local de instalação. As aplicações do sinalizador visual led multi-color para status são variadas, sendo especialmente útil em ambientes industriais que requerem sinalização clara e imediata do estado dos equipamentos. Ele contribui significativamente para a segurança e eficiência das operações, ao fornecer uma referência visual confiável para os operadores, facilitando a tomada de decisões rápidas e precisas.

Produzido pela SIRENA, uma empresa italiana com mais de 60 anos de experiência, o sinalizador visual led multi-color para status é reconhecido internacionalmente por sua qualidade e confiabilidade. No Brasil, a SIRENA é representada pela ACR, que oferece suporte técnico contínuo e projetos personalizados, garantindo a segurança e o sucesso nas operações industriais.

## Benefícios

- Maior durabilidade e proteção IP65
- Diversas certificações internacionais
- Produto eficaz e fácil instalação
- Robusto e material de alta qualidade
- Led's de alta qualidade e cores sólidas
- Múltiplos efeitos de luz

## Características Técnicas

	Base R	Base M
Fixação	Fixação rosca NTP de 1/2"	Fixação por parafuso
Peso	0,15kg	0,24kg
Dimensões	76mm x 86mm (A x L)	114mm x 115,5mm (A x L)
Tensão	12-24V ACDC / 90-240V AC	
Frequência	50/60Hz	
Classe de Segurança Elétrica	Classe 2	
Tipo de Lâmpada	LED SMD	
Efeitos de Luz	Flash único, flash duplo, flash triplo, contínuo	
Velocidade Intermetência FPM	120 ± 10, 2x90 ± 10, 3x140 ± 10	
Cor da Cúpula	Branco, Amarelo, Verde, Âmbar, Vermelho, Azul	
Material	Base: PA / Cúpula: PC	
Grau de Proteção	IP65	
Temperatura de Operação	-30° ~ 50 °C	
Tipo de Fixação	Suporte / M12	
Certificações	CE, UL	

## Aplicações

