

Sistema de monitoramento wireless para ponte rolante com cabine (Monitor com zoom) - KMW03



* Câmera wireless HD
WIDE VIEW 170°



Receptor digital
sem fio 2.4GHZ 720P



Monitor HD 10.1" touch-screen
4 canais com SPLITTER
Com zoom



Fonte de alimentação
90-240VAC - 12VDC 2A

Monitore operações críticas com máxima segurança e precisão, diretamente da cabine da ponte rolante! Apresentamos o Sistema de Monitoramento com Câmera Wireless e Monitor de 10", a solução ideal para supervisão em tempo real de partes críticas das operações. Desenvolvido especialmente para pontes rolantes cabinadas, este sistema oferece visibilidade ampliada e contínua, permitindo que o operador acompanhe cada detalhe da operação com total clareza. Com isso, minimiza-se o risco para os trabalhadores ao redor, aumentando a segurança e prevenindo acidentes. O monitor de 10", conectado a um receptor digital, garante exibição nítida e confortável, com a funcionalidade de zoom para maior precisão em áreas específicas da operação. Esse monitor elimina pontos cegos e melhora a eficiência operacional.

Benefícios

- Monitoramento Wireless de até 100m – transmissão de alta qualidade
- Monitor de 10" de alta resolução – melhor visibilidade para o operador
- Monitor Quad-View – visualização simultânea de até 4 câmeras em um único monitor
- Função Zoom disponível – ajuste de imagem para detalhes específicos
- Visão ampla e detalhada – câmera com ângulo de 170° para capturar todos os pontos críticos
- Maior eficiência e produtividade – tomada de decisão mais rápida e assertiva
- Alta durabilidade e confiabilidade – 2 anos de garantia
- Homologação ANATEL – qualidade e conformidade garantidas

Características

Câmera Wireless	
Distância transmissão	100 metros
Resolução	1920x1080
Ângulo de visão	170°
Alimentação	DC 10-32V
Consumo	Dia: 1.8W-2.5W Noite: 3.6W-4.3W
Peso	0,5kg
Dimensões	10cm x 7,5cm x 7cm (LxAxP)
Temp. de operação	-20 ~ +70°C Umidade 90%
Grau de proteção	IP69K
*Microfone	Sim
Visão noturna	Não



Receptor Wireless	
Alimentação	12-32V
Distância transmissão	100 metros
Saída	AHD
Temp. de operação	-20 ~ +70°C
Grau de proteção	IP69K

Monitor HD	
Brilho	600cd/m ²
Resolução	1024 x3 (RGB) x600
Ângulo de Visão	U:85° 85° R/L 85°
Alimentação	DC 10-32V
Consumo	Máx. 15W
Peso	1,3kg
Dimensões	267mm x 159.5mm x 30mm (LxAxP)
Temp. de Operação	-20 ~ +70°C Umidade 90%
Grau de Proteção	IP66
Canal	4 canais (Câmeras)
Tamanho da Tela	10"
Zoom	Digital

*Câmera wireless HD disponível em até 4 unidades, **favor solicitar**.

***Obs.:** O monitor suporta a conexão de apenas um microfone de câmera por vez.

Aplicações



Sistema de monitoramento wireless para ponte rolante com cabine (Monitor com zoom) - KMW03

Desenho Técnico

